

# 高速カラー印刷機【ORPHIS FW5230Aリユース】仕様書

参考型番		ORPHIS FW5230Aリユース
※リユース		製造時にリユースを行なうシステムが構築・維持され、そのシステムから製造されたものである再生型機及び部品リユース型機を指す
※再生型機		使用済みの製品を部分分解・洗浄・修理し、新品同等品質または一定品質に満たない部分を交換し専用ラインで組み立てた製品をいう。
プリンター部		
プリント方式		ライン型インクジェット方式 フルカラー対応
インク		油性顔料タイプ C / M / Y / Kインク
プリント解像度		標準設定時：300dpi×300dpi
ウォームアップタイム		2分30秒以下
ファーストプリント (A4)		5秒以下
連続プリント速度	A4横	片面：120枚/分 (120ppm) 以上 両面：60枚/分 (120ppm) 以上
	B4	片面：76枚/分 (76ppm) 以上 両面：34枚/分 (68ppm) 以上
	A3	片面：66枚/分 (66ppm) 以上 両面：32枚/分 (64ppm) 以上
用紙サイズ	フロント給紙トレイ	最大：A3相当 (297mm×432mm) 最小：182mm×182mm
	ストレート給紙台	最大：A3W相当 (340mm×550mm) 最小：ハガキサイズ相当 (90mm×148mm)
プリント領域	最大プリント可能範囲	片面時：最大310mm×544mm 両面時：最大310mm×454mm
給紙容量	フロント給紙トレイ	500枚×2トレイ (積載高56mm) 用紙厚 46g/m <sup>2</sup> ~104g/m <sup>2</sup>
	ストレート給紙台 (手差しトレイ)	1,000枚 (積載高110mm) 用紙厚 46g/m <sup>2</sup> ~210g/m <sup>2</sup>
操作パネル		7インチ チルト (可倒) 式 液晶操作パネル
その他		プリント・コピーしたデータを終了ジョブリストから再プリント タブレットからプリント ※1 USBメモリからプリント 異なる用紙 (トレイ) を複数選択して同時プリント ※1
インターフェイス		Ethernet : 1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T 2ポート、 USB2.0 2ポート、USB3.0 2ポート
電源		AC100-240V 50-60Hz 10.0-5.0A
スキャナー部		
形式		オートフィーダー (原稿自動送り装置) 付きフラットベッドスキャナー
スキャニングモード		オート / カラー / モノクロ / グレースケール
最大読み取り範囲	原稿台使用時	303mm×432mm
	オートフィーダー使用時	295mm×430mm
光学解像度		600dpi
オートフィーダー	形式	原稿移動型 (両面同時読み取り方式による両面読み取り)
	原稿サイズ	最大：297mm×432mm 最小：100mm×148mm
	原稿最大積載量	最大200枚 (80 g / m <sup>2</sup> ) または25mm以下
	読取速度	スキャンモード：片面・両面100ページ/分以上 (A4横、カラー/モノクロ) コピーモード時：片面・両面70ページ/分以上 (A4横、カラー/モノクロ)
コピー機能	ファーストコピー	7秒以下
	拡大/縮小	等倍、固定変倍、ズーム (50%~200%)
スキャン機能	データ保存方法	本体HDD保存、サーバー保存、メール送信、USBメモリー保存
	データ保存形式	白黒：TIFF、PDF、PDF/A グレースケール/フルカラー：TIFF、JPEG、PDF、PDF/A PDFは1ファイルを複数ページかシングルページを選択可能
オフセット排紙・ステープル (ホチキス) 部		
方式・出力方向		ステープル機能付き一段シフト排紙トレイ
排紙		オフセット排紙：仕分け (部ごと・クラス分け) ステープル排紙
ステープル	ステープル可能枚数	A4/A4横/B5/B5横：50枚 (5.7mm以下)
	ステープル位置	フロント側1ヶ所 (斜め打)、リア側1ヶ所 (斜め打)、 中央2ヶ所 (平行打)
	カートリッジ針数	5,000本
大きさ (使用時)	給紙トレイ (MPトレイ)・ステープル・スキャナ	1,420mm (W) ×1,325mm (D) ×1,635mm (H) 以下

※1はOR-PostScriptキット (オプション) が必要です。